

Daikin Stylish N


FTXTA-CB + RXTA-C




Täysin uudistettu viidennen sukupolven ilmalämpöpumppu


nepura

DAIKIN

 Etäohjaus
Onecta-sovelluksella

 Uudistettu
takkalogiikka

 Optimoitu lämmitys-
ilman virtaus

 Älykäs ilmavirran
ohjaus estää vedon-
tunteen

 Lähes äänetön

 Flash Streamer
puhdistaa sisäilmaa

Elegantti osa sisustustasi

- › Ilmalämpöpumppu on näkyvällä paikalla kotona – siksi Daikin Stylish on suunniteltu elegantiksi osaksi sisustustasi
- › Kehittynyt takkalogiikka jakaa tulisijan lämpöä tasaisesti ja säästää energiaa
- › Valitse valkoinen tai mattamusta
- › Coanda-ilmiön taidokas hyödyntäminen parantaa lämmönjakoa
- › Älykäs lämpötila-anturi: ilmavirtaa ohjataan tarpeen mukaan huoneen eri osiin

- › WiFi vakiona
- › Etäohjaus mistä ja milloin tahansa Onecta-sovelluksella
- › Ääniohjaus
- › Erinomainen energiatehokkuus sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä
- › Daikin Flash Streamer puhdistaa tehokkaasti sisäilmaa
- › Liki äänetön sisäyksikkö
- › Heat boost lämmittää kylmän mökin ripeästi

FTXTA-CB + RXTA-C



| Sisäyksikkö | | FTXTA | 30CB |
|---------------|---|--|---|
| Ulkomitat | Korkeus x leveys x syvyys | mm | 295 x 798 x 189 |
| Paino | | kg | 12 |
| Ilmansuodatin | | | Irrotettava / pestävä |
| Puhallin | Ilma- virtaus | Jäähdytys Hiljainen / matala / keskim / suuri | m ³ /min 4,9 / 6,0 / 9,0 / 13,1 |
| | | Lämmitys Hiljainen / matala / keskim / suuri | m ³ /min 5,0 / 5,8 / 8,2 / 12,3 |
| Ääniteho | Jäähdytys | dBA | 60,0 |
| | Lämmitys | dBA | 60,0 |
| Äänenpaine | Jäähdytys Hiljainen / matala / suuri | dBA | 20,0 / 25,0 / 43,0 |
| | Lämmitys Hiljainen / matala / suuri | dBA | 19,0 / 24,0 / 41,0 |
| Hallinta | Infrapunakaukosäädin | | ARC466A84 |
| | Langallinen ohjain | | BRC073A4 |

Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19 °CWB; ulkolämpötila 35 °CDB, 24 °CWB; putkiston pituus: 5 m | Lämmitys: sisälämpötila 20 °CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB; putkiston pituus: 5 m

| Ulkoyksikkö | | RXTA | 30C |
|---------------|--------------------------------------|---------------|--|
| Ulkomitat | Korkeus x leveys x syvyys | mm | 605 x 930 x 376 |
| Paino | | kg | 42 |
| Ääniteho | Jäähdytys | dBA | 60 |
| | Lämmitys | dBA | 60 |
| Äänenpaine | Jäähdytys Nim. | dBA | 48,0 |
| | Lämmitys Nim. | dBA | 49,0 |
| Toiminta-alue | Jäähdytys ulkolämpötila min-max | °CDB | -10 ~-46 |
| | Lämmitys ulkolämpötila min-max | °CWB | -31 ~-18 |
| Kylmäaine | Tyyppi | | R-32 |
| | GWP | | 675,0 |
| | Määrä | kg/ TCO2Eq | 0,97 / 0,66 |
| Putkistot | Neste Ulkohalkaisija | mm | 6,35 |
| | Kaasu Ulkohalkaisija | mm | 9,50 |
| | Ulko- ja sisäyksikön max. etäisyys | m | 20 |
| | Kylmäaineen lisätarve | kg/m | 0,02 (jos putkiston pituus ylittää 10 m) |
| | Sisä- ja ulkoyksikön max. korkeusero | m | 15,0 |
| Virtalähde | Vaihe/ taajuus / jännite | Hz/V | 1~/50 /220-240 |
| Sulakekoko | | A | 16 |

Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

| Energiatehokkuus | | FTXTA + RXTA | 30CB + 30C |
|----------------------------|---|--------------|---|
| Jäähdytyskapasit. | Min. / Nim. / Max. | kW | 1,2 / 3,0 / 4,6 |
| Lämmityskapasit. | Min. / Nim. / Max. | kW | 0,8 / 3,2 / 7,10 |
| Lämmitysteho | +10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C | kW | 7,37 / 7,10 6,01 / 5,60 5,30 / 4,80 4,30 / 3,70 |
| Ottoteho | Jäähdytys Nim. | kW | 0,62 |
| | Lämmitys Nim. | kW | 0,64 |
| Jäähdytys | Energialuokka | | A+++ |
| | Mitoituskuorma Pdesignc | kW | 3,00 |
| | SEER | | 8,75 |
| | Vuotuinen energiankulutus | kWh/a | 120 |
| Lämmitys (keskim. ilmasto) | Energialuokka | | A+++ |
| | Mitoituskuorma Pdesignh | kW | 3,00 |
| | SCOP/A | | 5,17 |
| | Vuotuinen energiankulutus | kWh/a | 812 |
| Lämmitys (kylmä ilmasto) | Energialuokka | | A+ |
| | Mitoituskuorma Pdesignh | kW | 4,38 |
| | Vuotuinen energiankulutus | kWh/a | 2,248 |
| | SCOP/C | | 4,09 |
| Nimellistehokkuus | EER | | 4,89 |
| | COP | | 5,01 |
| | Vuotuinen energiankulutus | kWh | 310 |
| | Energiamerkintädirektiivi jäähdytys / lämmitys | | A/A |
| Sulakekoko | | A | 16 |

Daikin Europe Suomen sivuliike Äyritie 16, Plaza Business Park • 01510 Vantaa • puh. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi

ECPEN23-063

11/2023



Daikin Europe on mukana Eurovent Certified Performance -ohjelmassa. Tarkista sertifikaatin voimassaolo: www.eurovent-certification.com



Tuotetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, koska Daikin parantaa jatkuvasti tuotteitaan. Daikin tai valtuutetut jälleenmyyjät eivät ole vastuussa esitteen mahdollisista virheistä.

Painettu ympäristöystävälliselle paperille